

<b>MODEL NO</b>	<b>POLIX/IMS – 01</b>
<b>GENEL</b>	
<b>Nominal Akım</b>	5 A
<b>Besleme Gerilimi</b>	15 – 35 VDC / 12 – 24 VAC
<b>Sıcaklık Ölçme</b>	NTC/PT100
<b>Oluşturduğu Kaçak</b>	1600 kΩ
<b>Soğutma</b>	Doğal Soğutma
<b>Haberleşme</b>	< 10ms
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	0 – 50°C
<b>Depolama Sıcaklığı</b>	-15 – 70 °C
<b>Giriş/Çıkış Bağlantıları</b>	Vidalı Klemens
<b>Montaj Bilgisi</b>	Ray Tipi
<b>Renk</b>	Beyaz
<b>EKRAN BİLGİLERİ</b>	
<b>LCD Ekran Panel</b>	Gerilim, Akım, Sıcaklık, Direnç ve Durum Bilgileri (Alfanümerik)
<b>LED Gösterim Bilgileri</b>	Yüksek Akım, Yüksek Sıcaklık, İzolasyon Kaçağı, Hata Yok
<b>STANDARTLAR</b>	
<b>Kabin Koruma Sınıfı</b>	IP 21
<b>BOYUTLAR</b>	
<b>Net Ağırlık (gr)</b>	214
<b>Boyutlar (ExBxY) (mm)</b>	105 × 90 × 60