

MODEL NO	POLIX/IMS – 03
GENEL	
Nominal Akım	5 A
Besleme Gerilimi	15 – 35 VDC / 12 – 24 VAC
İzolasyon Ölçüm Tipi	3 Faz – N
Ölçüm Skalası	100 – 480 VAC
Harici Gerilim Trafosu ile	1000 VAC
Sıcaklık Ölçme	NTC/PT100
Oluşturduğu Kaçak	2200 k Ω
Kontak Sayısı	1 Adet
Alarm Çıkışı	Kuru Kontak (1 Adet)
Haberleşme	RS485 Modbus
Haberleşme Süresi	< 10ms
Soğutma	Doğal Soğutma
Çalışma Sıcaklığı	0 – 50°C
Depolama Sıcaklığı	-15 – 70 °C
Giriş/Çıkış Bağlantıları	Klemens
Renk	Koyu Gri
EKKRAN BİLGİLERİ	
LCD Ekran Panel	Empedans, Gerilim, Akım, Sıcaklık ve Zaman Bilgileri (Alfanümerik)
LED Gösterim Bilgileri	Yüksek Akım, Yüksek Sıcaklık, İzolasyon Kaçağı, Hata Yok
STANDARTLAR	
Kabin Koruma Sınıfı	IP 21
BOYUTLAR	
Net Ağırlık (gr)	340
Boyutlar (ExBxY) (mm)	144 × 115 × 72