

MODEL NO	POLIX/STS
Nominal Kapasite (A)	40/50/100
Transfer Süresi (ms)	<10
Cihaz Çalışma Gerilimi (VAC)	230/380
Cihaz Çalışma Frekansı (Hz)	50 – 60
İzin Verilen Maks. Gerilim Bozulması	±%10
Güç Faktörü	0,7 – 1,0 (Leadingveya Lagging)
Aşırı Yüklenme Kapasitesi	%150 (Sürekli)
Crest Faktör	3:1
Lcd Gösterge	63
Led Gösterge	Kaynak 1/2, Çıkış, Senkronizasyon, Kaynak 1/2 Aktif, Manuel Bypass 1/2 Anahtarı Kapalı, Genel Alarm
Alarm/Uyarı Mesajları	Çıkış Yok, Kaynak1/2 Yok, Alternatif KaynakAktif, Geri Transfer Kapalı, Aşırı Akım, Senkron Hatası, Tristör Hatası, Aşırı Sıcaklık, Hafıza Hatası, Manual Bypass 1/2 Anahtarı Kapalı
Alarm Çıkışı	Kuru Kontak (1 Adet)
Haberleşme	RS485
Maksimum Gürültü Derecesi	45 dBA (1 M Uzaktan)
Çevresel Koşullar	Maksimum Yükseklik 2000
Nem	%0 – 90
Verim	%96
Kablo Bağlantısı	Arka
Hava Giriş-Çıkışı	Alttan/Üstten
Havalandırma	Doğal Soğutma
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C)	0 – 50
Depolama Sıcaklığı	-15 – 70
Giriş Koruma	Class B
Koruma Derecesi	IP 21
Renk	RAL 9003/7035
Boyutlar (ExBxY)(mm)	360 × 450 × 88